



AINOS LTDA. INSUMOS GRAFICOS

AV. MATTA 489
*MESA CENTRAL.: 222 2201
FAX: 635 4782
SANTIAGO

ADHESIVO MARCO MALLA

DESCRIPCION

Adhesivo de dos componentes de secado muy rápido para pantallas serigráficas. Alta resistencia a disolventes y gran adherencia sobre acero ó madera. Muy apropiado para entelados a alta tensión.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Marcos de Madera	Excelente
Marcos de Hierro	Excelente
Marcos de Aluminio	Bien

CARACTERISTICAS

Color	Rojo
Olor	Característico
Forma física	Líquido viscoso
Inflamable	Si

RESISTENCIA

Resistencia a medios solventes	Excelente
Resistencia a medios acuosos	Excelente
Resistencia Mecánica	Excelente

MANIPULACIÓN

Vida útil del envase	1 año
Vida útil de la preparación parte A y B	15 a 30 minutos

PRESENTACIÓN

Parte A Caja con 12 unid.	12 unidades de 880 ml.
Parte B Caja con 12 unid.	12 unidades de 120 ml. = total caja A+B= 12 L.
Parte A Caja de 4 unid.	4 unidades de 4,400 ml.
Parte B Caja de 4 unid.	4 unidades de 600 ml. = total caja A+B = 20 L.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto inflamable. Usar en áreas bien ventiladas. Ver HOJAS DE SEGURIDAD.

MODO DE EMPLEO

La temperatura de trabajo debe ser superior a los 19°C.
Bajo la influencia del frío, el producto se gelatina, Para recuperar su viscosidad normal, se debe calentar hasta temperatura ambiente y agitarlo bien, antes de su utilización.
Añadir a la Parte A un 12% de Parte B = Endurecedor, vida útil de la preparación es entre 15 a 30 minutos.

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. Ainos Ltda. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.