



## AINOS LTDA. INSUMOS GRAFICOS

AV. MATTA 489  
\*MESA CENTRAL.: 222 2201  
FAX: 635 4782  
SANTIAGO

### REMOVEDOR DE EMULSIÓN HMS DRY

#### INFORMACIÓN TÉCNICA Recuperador

##### DESCRIPCION

Polvo decapante para eliminar las emulsiones.

##### APLICACIONES RECOMENDADAS

Eliminar las emulsiones no catalizadas	Excelente
Eliminar las emulsiones catalizadas	Bien

##### CARACTERISTICAS

Color	Blanco
Olor	Inodoro
Forma física	Polvo
Irritante	Si

##### PRESENTACIÓN

Pote con 100 gr	1 dosis
-----------------	---------

##### MODO DE EMPLEO Y PREPARACION

Diluir la dosis de 100 gr. HMS DRY en 10 litros de agua.  
Aplicar por ambos lados de la pantalla emulsionada con un cepillo o brocha, dejar reposar 5 minutos y enjuagar con agua a presión.  
En caso de emulsiones muy endurecidas diluir la dosis de 100 gr. entre 5 – 7 litros de agua, para hacer más enérgico el decapado.

**Recomendación:** En casos donde la emulsión este fuertemente endurecida o en aquellos donde sea muy difícil removerla, se sugiere dejar remojando horizontalmente el bastidor en la solución preparada de **Removedor de Emulsión HMS** en una bandeja plana o balde bajo. Y así sumergir la malla en la solución dejándola reposar por 10-15 min. Depuse frote fuertemente la emulsion con huarpe o esponja.

*Nota: todas las recomendaciones expresadas en esta carta técnica, dadas de buena fe, son producto de nuestros conocimientos, experiencias y ensayos efectuados. Dado las muy diversas aplicaciones y sustratos en donde aplicar los productos ésta no constituye ni genera garantía de ningún tipo sobre el uso de los mismos. Por esto, el serigrafista SIEMPRE debe hacer pruebas antes de empezar la producción, ya que debido a la gran variedad de sustratos, puede producirse incompatibilidad de la tinta con éstos.*

Por favor, en estos casos, consultar a nuestro departamento técnico.

**PRECAUCIONES: USESE EN AMBIENTES VENTILADOS. LA INHALACION FRECUENTE Y PROGRESIVA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD.**

MINISTERIO DE SALUD